



Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI-RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
ANEXO – EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO FINAL

Itens, quantidades e valores discriminados:

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024 | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| DETENTOR DA ATA: ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.476.144/0001-83 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 29 | ARMÁRIO DE AÇO 16 portas: 1900x1250x420mm Marca/Modelo: PRÓPRIA/P16 ESPECIAL | 100 | UN | 890,00 | 89.000,00 |
| 30 | ARQUIVO EM AÇO: arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Marca/Modelo: PRÓPRIA/AR-50 ESPECIAL | 100 | UN | 639,00 | 63.900,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 152.900,00 | |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024 | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| DETENTOR DA ATA: DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.149.396/0001-45 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 02 | LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES: Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. | 100 | UN | 287,67 | 28.767,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------|-----------|
| | <p>Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm.</p> <p>Marca/Modelo: PRÓPRIA/LG300-ISO</p> | | | | |
| 31 | <p>CONJUNTO PROFESSOR, composto de: CADEIRA ADULTO, Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe. Assento (405x430mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 835mm e altura do arco (pega mão) 880mm. MESA PROFESSOR, Estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da saia com seis suporte em chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14) dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticas 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm) chapa 16. Soldagem pelo</p> | 200 | UN | 386,10 | 77.220,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----|----------|-----------------------|
| | <p>processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm.</p> <p>Marca/Modelo: PRÓPRIA/CJP-FDE</p> | | | | |
| 32 | <p>MESA REFEITÓRIO 8 Lugares: Estrutura em tubo de aço, pés em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pés em tubo 1" ¼(parede 1,50mm). Soldado nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos assentos com limitador de fim de curso. Base dos assentos em tubo 1"¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,50mm) e dois tubos 20x30mm(parede 1,06mm) para fixação do assento. Base de sustentação e fixação do tampo em forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm), tubo 15x15mm (parede 1,20mm) e 35x35(parede 1,50mm). Fechamento dos topos dos pés com ponteiros internos 40x40mm para a mesa e 1"¼ externa para a estrutura do assento, fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo em resina ABS, alto impacto, composto por quatro partes com medidas de 615x815mm X 4 mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Tampos encaixados na estrutura, fixados por presilhas e 16 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13.dimensãototal da mesa:2465mm X 815mm Assento(340x330mm) em resina PP, alto impacto, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas. Fixados à estrutura por 4 rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos assentos 450mm.</p> <p>Marca/Modelo: PRÓPRIA/CJR2400-8P</p> | 100 | UN | 1.469,23 | 146.923,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | | R\$ 252.910,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024 | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| DETENTOR DA ATA: IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.670.007/0001-47 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 21 | <p>LONGARINA DE 2 LUGARES - ESTOFADA CORPORATIVA: Estrutura de travessa desenvolvida em tubo de aço 60x40 (parede 1,2 mm), nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conicadas de 30x60 (parede 1,9mm) para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em polipropileno para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados medidas de ¼” x 1.½” para cada assento. Dois pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo 29x58 (parede 1,9 mm) conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto em polipropileno. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó. Assento (460x415mm) em PP apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Possui ainda o assento na configuração estofada com alma plástica que é fixada ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço de 22,22mm (parede 1,50mm) revestimento eletroestático epóxi em pó. Encosto (460x355mm) em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em polipropileno, na cor do encosto. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Apóia Braços formado pelo prolongamento da estrutura de sustentação do assento e encosto, coberto por uma peça em polipropileno com acabamento texturizado. Dimensões aproximadas de 55mm de largura por 245mm de comprimento e são fixados por 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0x25 mm.</p> | 100 | UN | 320,00 | 32.000,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----|--------|----------------------|
| | Marca/Modelo: PRÓPRIA/L2 200 | | | | |
| 34 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço 20x20(parede 1,20mm) para os pés e encosto. Braço lateral encaixado em tubo de aço 20x20(parede 1,50mm) e 25x25, permitindo a retirada da prancheta. Topos com ponteiras em polipropileno. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura em epóxi-pó cor preto. Assento (410x410mm) e encosto (320x340mm) em espuma laminada revestida em tecido ou curvim. Prancheta(510x310x270mm) destacável em MDF 18mm revestido em laminado melamínico e bordas em perfil PVC, fixados à estrutura por parafusos auto atarraxantes 5x35. Altura assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. Marca/Modelo: PRÓPRIA/200UE | 100 | UN | 269,00 | 26.900,00 |
| 35 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,20mm) para os pés, base e suporte do assento. Travessas entre os pés em tubo 25x25(parede 1,20mm). Suporte da prancheta em tubo 25x25(parede 1,20mm) e 30x30 (parede 1,06mm). Duas peças em forma de “L” em tubo 25x25(parede 1,20mm) para fixação do encosto. Quatro pés com ponteiras plásticas 25x25 com pino embutido. Modelo com braço lateral e regulagem em 5 níveis para melhor postura do usuário. Soldagem processo de soldagem MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16. Assento(400x400mm) e encosto (410x210mm) em resina PP brilho, 8mm de espessura. Fixados à estrutura através de rebite de repuxo 6.2x21.6. Prancheta(650x340x490mm) em MDF 18mm revestido na sua parte superior com laminado melamínico, acabamento nas bordas em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12mm. Fixada à estrutura através de parafusos 5x35 PHC. Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 860mm. Marca/Modelo: PRÓPRIA/100UE | 100 | UN | 275,00 | 27.500,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | | R\$ 86.400,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024 | | | | | |
|--|---|------|------|-----------------------|-------------------------|
| DETENTOR DA ATA: J BORELLA & BORELLA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.393.503/0001-23 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 26 | ARMÁRIO DE AÇO: 1740x760x330mm Marca/Modelo: PRÓPRIA/AM02 | 100 | UN | 489,00 | 48.900,00 |
| 27 | ARMÁRIO DE AÇO: 1980x1200x450mm Marca/Modelo: PRÓPRIA/AM03 | 100 | UN | 684,00 | 68.400,00 |
| 28 | ARQUIVO DE AÇO 4 gavetas: 1330x470x710mm Marca/Modelo: PRÓPRIA/OFCL 04/700-NY | 200 | UN | 594,00 | 118.800,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 236.100,00 | |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 | | | | | |
|--|---|------|------|----------------|-------------------------|
| DETENTOR DA ATA: NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.075.106/0001-00 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 04 | ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO - BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Armário Alto Multiuso: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / COLORIDO | 100 | UN | 730,00 | 73.000,00 |
| 05 | ARMÁRIO 9 PORTAS COLORIDO - BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Armário: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 850,00 | 85.000,00 |
| 06 | ESTANTE MULTIUSO -BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Estante Multiuso: Móvel composto por 3 nichos abertos e 2 gaveteiros. Confeccionado em MDF 15mm revestido em melamínico textura na cor branca. Gavetões com | 100 | UN | 550,00 | 55.000,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------|------------------|
| | 4 rodízios revestido em melamínico textura colorido. Dimensões aproximadas: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | | | | |
| 07 | ARMÁRIO PARA MOCHILAS - BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Estante: Estrutura em MDF 15 mm na cor branca. Com 3 nichos abertos menores e 3 nichos abertos maiores com gancho para mochilas. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 420,00 | 42.000,00 |
| 08 | ESTANTE COM 9 NICHOS - BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Estante: Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 420,00 | 42.000,00 |
| 09 | ARMÁRIO 2 PORTAS COLORIDAS - BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Armário: Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / ALTO | 100 | UN | 600,00 | 60.000,00 |
| 10 | ARMÁRIO BAIXO ESCRITÓRIO: Armário baixo: Móvel composto por duas portas individuais, fundo em duratree. Uma prateleira interna. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 720mmx1000mmx420mm. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 300,00 | 30.000,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----|--------|-----------------------|
| 11 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS ESCRITÓRIO: Gaveteiro volante: Móvel composto por duas gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 680mmx450mmx450mm. Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 350,00 | 35.000,00 |
| 12 | ARQUIVO 4 GAVETAS ESCRITÓRIO: Arquivo: Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas 1380 (A) X 470MM (L) X 450MM (P) Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 430,00 | 43.000,00 |
| 25 | ESTANTE MULTIUSO INFANTIL: Estante Multiuso: Estrutura em MDF 18mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Sete prateleiras separadas por divisória central, quatro de um lado e três do outro lado. Base inferior com 6 rodízios para deslocamento. Dimensões: 1920mm (A) x 900mm (L) x 300mm (P). Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 510,00 | 51.000,00 |
| 36 | FRALDÁRIO TROCADOR MATERNAL: Em MDP DE 15mm textura. O móvel é subdividido em prateleiras em número de seis nas dimensões 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador de metal tipo alça. Na parte interne contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas com acabamento em perfil de PVC. Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Na parte inferior, em toda sua extensão, o móvel possui um rodapé com 80mm de altura, apoiado por seis sapatas reguláveis 18mm 1/4x7/8 preto. COLCHÃO: Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador Marca/Modelo: NOVIDÁ MÓVEIS / BRANCO | 100 | UN | 600,00 | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | | R\$ 576.000,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024 | | | | | |
|---|--|------|------|----------------|-------------------------|
| DETENTOR DA ATA: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 01 | CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06, composto de: MESA ADULTO- Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 20x40mm, chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 (parede 1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 (parede 1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, soldado à estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa #14), dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em polipropileno fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de alumínio. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada). Tampo (600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, e face inferior revestida em lâmina de | 100 | UN | 330,00 | 33.000,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------|------------------|
| | <p>madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes (frezados), com aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. Dimensões totais da carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 760mm de altura. CADEIRA-ADULTO Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe. Assento (405x430mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 835mm e altura do arco (pega mão) 880mm. Marca/Modelo: REIFLEX/CJA06</p> | | | | |
| 13 | <p>GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS ESCRITÓRIO: Gaveteiro volante 3 gavetas em MDP revestido de laminado melamínico. Medidas: 670x460x450mm (AxLxP). GAVETEIRO ESCRITÓRIO MESA ESCRITÓRIO Mesa: tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1400mmx600mmx740mm. Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor ovo/branco com puxador. Opção com 1 ou 2 gavetas. Dimensões do gaveteiro: 350mmx370mmx240mm. MESA COM CONEXÃO: Mesa com tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Marca/Modelo: REIFLEX/RX130</p> | 100 | UN | 480,00 | 48.000,00 |
| 14 | <p>MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS – FNDE: Laterais e travessa longitudinal em tubo de aço 29x58mm</p> | 50 | UN | 328,01 | 16.400,50 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Vale do Taquari - RS

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|------------------|
| | <p>em chapa 16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(900x600mm) em MDP de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Fitas de bordo na cor azul aplicada pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento frezado após a colagem configurando arredondamento dos bordos. Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm e comprimento 10mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela Phillips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura 760mm.</p> <p>Marca/Modelo: REIFLEX/RX140</p> | | | | |
| 15 | <p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-01: composto de: CADEIRA FNDE, Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno, injetados na cor LARANJA. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor</p> | 100 | UN | 303,38 | 30.338,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------|------------------|
| | <p>CINZA. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno injetados na cor LARANJA. Altura do assento ao chão 260mm. MESA FNDE, Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm. Pés em tubo de aço secção circular 38mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor LARANJA. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada revestido na face superior em laminado melamínico acabamento texturizado na cor CINZA e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Altura da mesa: 464m Marca/Modelo: REIFLEX/CJA01</p> | | | | |
| 16 | <p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-05, composto de: CADEIRA FNDE, Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Ponteiros, sapatas, assento e encosto em polipropileno, injetados na cor VERDE. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, na cor CINZA. Assento (400x390mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno pigmentados na cor VERDE. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Altura do assento ao chão 430mm. MESA FNDE, Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm. Pés em tubo de aço secção circular 38mm. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP), acabamento texturizado na cor CINZA. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor VERDE</p> | 100 | UN | 295,00 | 29.500,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|------------------|
| | coladas com adesivo “hot melting”. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor CINZA. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Altura da mesa: 710mm Marca/Modelo: REIFLEX/CJA05 | | | | |
| 17 | CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-06, composto de: CADEIRA FNDE , Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno na cor AZUL, fixadas. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno na cor AZUL. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Altura do assento ao chão 460mm. MESA FNDE , Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Pés em tubo de aço secção circular 38mm. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor AZUL. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP), acabamento texturizado na cor CINZA. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor CINZA. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Altura da mesa: 760mm. Marca/Modelo: REIFLEX/CJA06 | 100 | UN | 381,15 | 38.115,00 |
| 18 | CONJUNTO FNDE REFEITÓRIO, composto de: BANCOS FNDE Estrutura: Pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de parafusos 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, bicromatizados; parafusos 1/4" x 2", cabeça chata, bicromatizados e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. . Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor vermelho. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, | 100 | UN | 635,00 | 63.500,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|------------------|
| | <p>injetadas na cor vermelha fixadas à estrutura através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor vermelha coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 380mm. MESA FNDE, estrutura: Pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de seção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de parafusos 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, bicromatizados; parafusos 1/4" x 2", cabeça chata, bicromatizados e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. . Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor vermelho. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1500x700mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor vermelha coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 640mm.</p> <p>Marca/Modelo: REIFLEX/RX180</p> | | | | |
| 19 | <p>CONJUNTO FNDE REFEITÓRIO, composto de: MESA FNDE, estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa</p> | 100 | UN | 695,00 | 69.500,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo (1200x600mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor laranja coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 460mm. CADEIRA FNDE -Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336 x 168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia,</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|-------------------|
| | tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm. Marca/Modelo: REIFLEX/RX190 | | | | |
| 22 | CADEIRA ESTOFADA FIXA - ESTOFADA CORPORATIVA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para os pés e base do assento. Tubo 1006/1020 20x20(parede 1,20mm) para o encosto, quatro travessas de reforço entre as pernas em tubo de aço SAE 1006/1020 3/4 (parede 0,90mm) e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20x20 com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(410x410mm) e encosto(320x340mm) em espuma laminada de densidade média revestido em tecido. Fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra. Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 890mm. Marca/Modelo: REIFLEX/RX220 | 500 | UN | 125,19 | 62.595,00 |
| 23 | CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, composto de: MESA INFANTIL, Estrutura em tubo de aço 20x20 que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor CINZA. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico BRANCO textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor CINZA, fixado através de encaixe. Altura 580mm. CADEIRA INFANTIL, Estrutura em tubo de aço 3/4. Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor CINZA. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento | 200 | UN | 666,00 | 133.200,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----|-----------------------|-------------------|
| | (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP alto brilho. Altura do assento ao chão 340mm. Altura do encosto ao chão 625mm. Marca/Modelo: REIFLEX/RX230 | | | | |
| 33 | MESA REFEITÓRIO 10 Lugares: Estrutura em tubo de aço, pés em 30x50(parede 1,20mm), requadro a unir os pés em tubo 1 ¼(parede 1,50mm). Soldado nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos mochos. Base dos mochos em tubo 1 ¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade soldada uma chapa de aço dimensões 140x140mm e 3mm de espessura com reforço em forma de triângulo em chapa de aço de 2,6mm de espessura, para ser fixado o banco. Na parte superior da estrutura da mesa, em cada extremidade do tubo 30x50 são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço dimensões 100x50mm 3mm de espessura, onde será fixado o tampo. A parte inferior do tampo possui dois limitadores em forma de “U” em tubo de aço 7/8(parede 1,06mm) fixados através de suportes em chapa de aço 100x50mm 3mm de espessura, que servem para determinar o fim de curso da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros internas 30x50 fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (3000x800mm) em MDF de 25mm de espessura, revestido em melamínico de 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil tipo “T” de PVC. Mochos em MDF de 25mm de espessura com 300mm de diâmetro, revestido em melaminico de 0,8mm de espessura, bordas em perfil tipo “T” em PVC. Fixação do tampo e assento à estrutura por parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm. Marca/Modelo: REIFLEX/RX330 | 100 | UN | 1.763,51 | 176.351,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 700.499,50 | |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024 | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|-------------------------|
| DETENTOR DA ATA: SANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, | | | | | |
| inscrita no CNPJ sob o nº 43.750.420/0001-06 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 03 | ESTANTE COM BAÚS BIBLIOTECA E SALA DE AULA: Estante lúdica: Estante confeccionada em MDF de 15mm revestido em | 100 | UN | 1.386,00 | 138.600,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----|-----------------------|------------------|
| | ambos lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do baú-390mm(L),350mm(P) e 245mm(A). Dimensões da Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 mm(P). Marca/Modelo: SCHOOL CENTER / SC196 | | | | |
| 24 | MESA PARA REUNIÃO: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com 24 garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Marca/Modelo: SCHOOL CENTER / SC1865 | 100 | UN | 745,47 | 74.547,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 213.147,00 | |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| DETENTOR DA ATA: TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO – IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.315.728/0001-10 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | V. Unit. (R\$) | V. Total Estimado (R\$) |
| 20 | CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA - ESTOFADA CORPORATIVA: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto | 200 | UN | 376,69 | 75.338,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|--|
| (460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cantos arredondados. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço. Marca/Modelo: PRÓPRIA/TK-300.GIR.C/B | | | | | |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 75.338,00 | |

Publicação: em 30/07/2024, em cumprimento ao artigo 15, do Decreto Municipal nº 4.529/2023, na forma da Lei Municipal nº 3.420/2012.

Validade: 01 (um) ano a contar da data de publicação, ou seja, de 30/07/2024 a 30/07/2025.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

